

WO 2005/032857 A2



ZW), eurasien (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), européen (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

En ce qui concerne les codes à deux lettres et autres abréviations, se référer aux "Notes explicatives relatives aux codes et abréviations" figurant au début de chaque numéro ordinaire de la Gazette du PCT.

Publiée :

- *sans rapport de recherche internationale, sera republiée dès réception de ce rapport*

(57) **Abrége :** Le dispositif comporte des moyens (4) de mesure de la pression du gaz contenu dans le pneumatique (2), des moyens (4, 5, 6) de collecte des données de mesure de pression et des moyens (7) de calcul de la dérive de pression entre deux instants de collecte de données de mesure. Le dispositif comporte encore des moyens de datation (8, 9) pour horodater la collecte des données de mesure et calculer la dérive de la pression entre des instants de collecte horodatés. Le dispositif permet également de compenser la mesure de pression par la température. L'invention améliore la sécurité.